


Karakteristikler



- Her tür döner kapıya kurulmak için tasarlanmıştır. Mümkün iki pozisyonlu, standart boyutlarla.
- Çinko kaplama çelik levhadan yapılmış kendini temizleyen kasa yapısı, standart olarak yapışsal epoksi-polyester RAL9016 beyaz boyayla cilalanır. Paslanmaz çelik veya diğer renkler isteğe tabiidir.
- Aşırı bakım gerektirmeyen büyük fasetli hava girişi tasarısı.
- Dairesel anodize edilmiş alüminyum çark pervaneleri, kanat şeklinde.
- Düşük ses seviyeli ve düşük rotor motorlarıyla hareket eden çift girişli santrüf motorları. 5-hz seviyeli. EC modelleri düşük tüketimli verimli fanlar içerir.
- "P" tipi su ile çalışılan bobin. "E" tipi elektrik korumalı elementler, birleşik ayarlı üç evre. "A" tipi sensörler, sadece hava ile çalışır. Genişleme DX bobin
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
 - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
 - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.

Kişiselleştirme

50Hz

Isınmam				
Model	(m³/h)		(m)	
ROTO BB 1000 A	5-7			
ROTO BB 1500 A	5-7			
ROTO BB 2000 A	5-7			
ROTO BB 2500 A	5-7			
ROTO SB 1000 A	3,5-5			
ROTO SB 1500 A	3,5-5			
ROTO SB 2000 A	3,5-5			
ROTO SB 2500 A	3,5-5			

Elektrikli Isıtma				
Model	(m³/h)	(kW)	(m)	(kW)
ROTO BB 1000 E	-			
ROTO BB 1500 E	-			
ROTO BB 2000 E	-			
ROTO BB 2500 E	-			
ROTO SB 1000 E	12,44			
ROTO SB 1500 E	-			
ROTO SB 2000 E	-			
ROTO SB 2500 E	-			

Su Isıtma				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1000 P86	-			
ROTO BB 1500 P86	-			



Su Is?tma				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO BB 2000 P86	-			
ROTO BB 2500 P86	-			
ROTO SB 1000 P86	-			
ROTO SB 1500 P86	-			
ROTO SB 2000 P86	-			
ROTO SB 2500 P86	-			
ROTO BB 1000 P64	-			
ROTO BB 1500 P64	-			
ROTO BB 2000 P64	-			
ROTO BB 2500 P64	-			
ROTO SB 1000 P64	-			
ROTO SB 1500 P64	-			
ROTO SB 2000 P64	-			
ROTO SB 2500 P64	-			
ROTO BB 1000 P54	36,57			
ROTO BB 1500 P54	15,16			
ROTO BB 2000 P54	38,96			
ROTO BB 2500 P54	24,15			
ROTO SB 1000 P54	14,47			
ROTO SB 1500 P54	21,19			
ROTO SB 2000 P54	30,77			
ROTO SB 2500 P54	36,94			

60Hz

Is?nmam??	
Model	(m²/h)
ROTO BB 1000 A	5-7
ROTO BB 1500 A	5-7
ROTO BB 2000 A	5-7
ROTO BB 2500 A	5-7

Elektrikli Is?tma			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
ROTO BB 1000 E	-		
ROTO BB 1500 E	-		
ROTO BB 2000 E	-		
ROTO BB 2500 E	-		

Su Is?tma				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1000 P86	-			
ROTO BB 1500 P86	-			
ROTO BB 2000 P86	-			
ROTO BB 2500 P86	-			
ROTO BB 1000 P64	-			
ROTO BB 1500 P64	-			

Model	Su Is?tma				
	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ROTO BB 2000 P64	-				
ROTO BB 2500 P64	-				
ROTO BB 1000 P54	36.57				
ROTO BB 1500 P54	15.16				
ROTO BB 2000 P54	38.96				
ROTO BB 2500 P54	24.15				

Boyutlar

