



Karakteristikler



- Çağdaş mimari tasarımlı dekoratif enerji tasarruflu hava pompa?: Maliyetler ve CO₂ emisyonunda 70%'e yakını azalma.(?stima modu)
- Minimalist ve modern dizayn? her ortama uyum sağlar ve sonsuz özelleştirme seçenekleri sunar.
- Paneller müsteri isteneğine göre logolar, klandırma, tabela, güvenlik ve bilgi levhalar?, çizimler, fotoğraflar, saatler içerebilir.
- Önün anodize edilmiş alüminyum paneler. ?ste?e göre fırçalanmış veya ayna cılız paslanmaz çelikten üretilir. Çinko kaplama çelik, düz veya dokulu deri kaplama, ahap gibi materyallerden de yapabilir.
- Merkezi yapı standart olarak çinko kaplama çelikten yapılır ve siyah forge ile cılızlanır. Diyer renkler istenebilir.
- Anodize edilmiş alüminyum priz pervaneleri, kanat eklinde, iki yönde de ayarlanabilir.
- Düyük ses seviyeli ve duman rotor motorlarıyla hareket eden çift girişli santrifüj motorları. 5-hz seviyeli EC modelleri büyük tüketimli verimli fanlar içerir.
- Sadece kurulu sızdırlık sensörlü direkt ekspansiyon bobini içerir.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:**
Genleme valfli DAIKIN Inverter açılık hava sıcaklığı pompa? ünitesine (R32) bağlanmaya hazırlır. Hava perdesi ve programlanabilir kontrol için adaptör edilmiş DAIKIN DX Interface KIT gereklidir.
- DX VRF:**
PANASONIC VRF açılık hava sıcaklığı pompa? ünitesine (R410A) bağlanmaya hazırlır. Genleme valfli hava perdesi ve programlanabilir kontrol için adaptör edilmiş PANASONIC VRF Interface KIT gereklidir.

Kullanım Alanları

50Hz

Isı pompası - DX 1:1

Model	Sayıdal Hava Akımı? (m ³ /h)	D?? ünite 230Vx1	D?? ünite 460Vx3	Tavsiye Edilen Monteleme Yüksekliği? (m)
ZEN ECG 1000 DX10-PA	2190	U-100PZH3E5	U-100PZH3E8	3-4,2
ZEN ECG 1500 DX14S-PA	2920	U-125PZH3E5	U-125PZH3E8	3-4,2
ZEN ECG 1500 DX14E-PA	2920	U-140PZH3E5	U-140PZH3E8	3-4,2
ZEN ECG 2000 DX22-PA	4380	-	U-200PZH3E8	3-4,2
ZEN ECG 2500 DX28-PA	5110	-	U-250PZH3E8	3-4,2

Isı pompası - VRF

Model	Sayıdal Hava Akımı? (m ³ /h)	Tavsiye Edilen Monteleme Yüksekliği? (m)
ZEN ECG 1000 VRF10-PA	2190	3-4,2
ZEN ECG 1500 VRF13-PA	2920	3-4,2
ZEN ECG 1500 VRF15-PA	2920	3-4,2
ZEN ECG 2000 VRF20-PA	4380	3-4,2
ZEN ECG 2000 VRF24-PA	4380	3-4,2
ZEN ECG 2500 VRF25-PA	5110	3-4,2
ZEN ECG 2500 VRF29-PA	5110	3-4,2

60Hz

Isı pompası - DX 1:1



Model	Sayıdal Hava Akımları (m³/h)	D?? ünite 230Vx1	D?? ünite 460Vx3	Tavsite Edilen Monteleme Yüksekliği (m)
ZEN ECG 1000 DX10-PA	2190	U-100PZH3E5	U-100PZH3E8	3-4,2
ZEN ECG 1500 DX14S-PA	2920	U-125PZH3E5	U-125PZH3E8	3-4,2
ZEN ECG 1500 DX14E-PA	2920	U-140PZ3E5	U-140PZ3E8	3-4,2
ZEN ECG 2000 DX22-PA	4380	-	U-200PZH3E8	3-4,2
ZEN ECG 2500 DX28-PA	5110	-	U-250PZH3E8	3-4,2

Isı pompası - VRF

Model	Sayıdal Hava Akımları (m³/h)	Tavsite Edilen Monteleme Yüksekliği (m)
ZEN ECG 1000 VRF10-PA	2190	3-4,2
ZEN ECG 1500 VRF13-PA	2920	3-4,2
ZEN ECG 1500 VRF15-PA	2920	3-4,2
ZEN ECG 2000 VRF20-PA	4380	3-4,2
ZEN ECG 2000 VRF24-PA	4380	3-4,2
ZEN ECG 2500 VRF25-PA	5110	3-4,2
ZEN ECG 2500 VRF29-PA	5110	3-4,2

Boyutlar

