



Karakteristikler

Image not found or type unknown

Invisair hava perdesi

- Hava perdesinin mimari nedenlerden dolayı bir kolon veya ara duvar içine monte edilmesi için tasarlanmıştır. Yatay veya dikey monte edilebilir.
- Çinko kaplama çelik levhadan yapılmış kendini temizleyen kasa yapısı, standart olarak yapışal epoksi-polyester RAL9016 beyaz boyayla cilalanır. Paslanmaz çelik veya diğer renkler isteğe tabiidir.
- Invisair'in hava akışı hava girişi zgarasından çıkış noktasına düz bir çizgiyi takip eder. Ara duvar veya kolon içindeki girişi alanı dışarıdan temin edilen uygun bir girişi zgarasıyla ayarlanmalıdır.
- Anodize edilmiş alüminyum priz pervaneleri, kanat şeklinde, iki tarafta da 0'dan 15°'e kadar ayarlanabilir.
- Düşük ses seviyeli ve düşük rotor motorları ile hareket eden çift giriшли santrifüj motorları. 5-hz seviyeli. EC modelleri düşük tüketimli verimli fanlar içerir.
- "P" tipi su ile ısıtılan bobin. "E" tipi elektrik korumalı elementler, birleşik ayarlı üç evre. "A" tipi ısıtıcılar, sadece hava ile ısıtılır. Genişleme DX bobin
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Kişiselleştirme

50Hz

Isınma		
Model	(m³/h)	(m)
IM 1000 A	2,5-3,5	
IM 1500 A	2,5-3,5	
IM 2000 A	2,5-3,5	
IM 2500 A	2,5-3,5	
IM 3000 A	2,5-3,5	
IG 1000 A	3-4	
IG 1500 A	3-4	
IG 2000 A	3-4	
IG 2500 A	3-4	
IG 3000 A	3-4	
IECG 1000 A	3-4,2	
IECG 1500 A	3-4,2	
IECG 2000 A	3-4,2	
IECG 2500 A	3-4,2	
IECG 3000 A	3-4,2	

Elektrikli Isıtma		
Model	(m³/h)	(kW)
IM 1000 E	2,5-3,5	
IM 1500 E	2,5-3,5	
IM 2000 E	2,5-3,5	
IM 2500 E	2,5-3,5	
IM 3000 E	2,5-3,5	
IG 1000 E	3-4	
IG 1500 E	3-4	
IG 2000 E	3-4	
IG 2500 E	3-4	
IG 3000 E	3-4	



Elektrikli Isıtma				
Model	(m³/h)		(kW)	(m)
IECG 1000 E	3-4,2			
IECG 1500 E	3-4,2			
IECG 2000 E	3-4,2			
IECG 2500 E	3-4,2			
IECG 3000 E	3-4,2			

Su Isıtma				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
IM 1000 P86	-			
IM 1500 P86	-			
IM 2000 P86	-			
IM 2500 P86	-			
IM 3000 P86	-			
IG 1000 P86	-			
IG 1500 P86	-			
IG 2000 P86	-			
IG 2500 P86	-			
IG 3000 P86	-			
IECG 1000 P86	-			
IECG 1500 P86	-			
IECG 2000 P86	-			
IECG 2500 P86	-			
IECG 3000 P86	-			
IM 1000 P64	-			
IM 1500 P64	-			
IM 2000 P64	-			
IM 2500 P64	-			
IM 3000 P64	-			
IG 1000 P64	-			
IG 1500 P64	-			
IG 2000 P64	-			
IG 2500 P64	-			
IG 3000 P64	-			
IECG 1000 P64	-			
IECG 1500 P64	-			
IECG 2000 P64	-			
IECG 2500 P64	-			
IECG 3000 P64	-			
IG 1000 P54	10,56			
IG 1500 P54	16,37			
IG 2000 P54	23,15			
IG 2500 P54	28,76			
IG 3000 P54	34,03			
IECG 1000 P54	11,5			
IECG 1500 P54	17,86			
IECG 2000 P54	25,24			
IECG 2500 P54	31,38			
IECG 3000 P54	37,16			



60Hz

Is?nmam??		
Model	(m³/h)	(m)
IG 1000 A 60Hz	3-4	
IG 1500 A 60Hz	3-4	
IG 2000 A 60Hz	3-4	
IG 2500 A 60Hz	3-4	
IECG 1000 A	3-4,2	
IECG 1500 A	3-4,2	
IECG 2000 A	3-4,2	
IECG 2500 A	3-4,2	
IECG 3000 A	3-4,2	

Elektrikli Is?tma			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
IECG 1000 E	3-4,2		
IECG 1500 E	3-4,2		
IECG 2000 E	3-4,2		
IECG 2500 E	3-4,2		
IECG 3000 E	3-4,2		

Su Is?tma				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
IECG 1000 P86	-			
IECG 1500 P86	-			
IECG 2000 P86	-			
IECG 2500 P86	-			
IECG 3000 P86	-			
IECG 1000 P64	-			
IECG 1500 P64	-			
IECG 2000 P64	-			
IECG 2500 P64	-			
IECG 3000 P64	-			
IECG 1000 P54	11,5			
IECG 1500 P54	17,86			
IECG 2000 P54	25,24			
IECG 2500 P54	31,38			
IECG 3000 P54	37.16			

Boyutlar

Invisair Hava perdesi Boyutları